



DAF XD 410 FAN Kraanwagen

Op zoek naar een nieuwe DAF XD kraanwagen?
Kies dan voor deze DAF XD Ready to GO!

Om succesvol te zijn moet u als ondernemer snel kunnen reageren op vragen uit de markt. Daarom is het belangrijk dat u snel kunt schakelen in de uitbreiding van uw wagenpark. Om u snel op weg te helpen heeft Truckland meerdere DAF modellen inclusief opbouw uit voorraad leverbaar: READY TO GO!



Voordelen Ready to GO:

- Uit voorraad leverbaar, dus al klaar voor inzet
- Direct de juiste configuratie
- Samenwerking met alle toonaangevende opbouwers

Prijs op aanvraag

Dit voertuig wordt afleveringsklaar geleverd inclusief instructie.

DAF XD 410 FAN Kraanwagen

SPECIFICATIE CHASSIS

DAF XD 410 FAN

410 pk Euro 6 motor	ZF TraXon automaat	40 mm vangmuil Ringfeder
Dagcabine		10-tons vooras
Mistlampen		10C PTO
Climate control	430 liter aluminium tank	Hefinrichting naloopas
Luxe chauffeursstoel	2 zwaailampen	Extra laag chassis t.b.v. een zeer lage vloerhoogte (101 cm)
Elektrisch verstelbare hoofdspiegels	LED achterlichten	
Zonnekap	BV3-B3 alarm aslast bewaking	

SPECIFICATIE KRAAN

HIAB X-HiPro 418EP-5

Hefvermogen (kNm)	473
Bereik - hefvermogen standaard (m-kg)	3,7 - 10.000
	4,5 - 8.400
	6,2 - 5.900
	8,2 - 4.300
	10,4 - 3.300
	12,7 - 2.650
	15,0 - 2.220
Zwenkbereik	Radiografische afstandsbediening XS drive.
	5e+6e functie slangtrommel met de slangen door de giek.

SPECIFICATIE LAADBAK

Open laadbak Bredow

Vloer	Een 28 mm dikke hardhouten vloer.
Lengte	6500 mm inwendig.
Breedte	2550 mm uitwendig.
Hoogte	400 mm.
Laadvloerhoogte	101 cm.
Aluminium zijborden	Tegen het randprofiel zitten aan weerszijden 3 stuks scharnierende (geanodiseerde) aluminium zijborden gemonteerd met een hoogte van 400 mm, compleet met onderbouwscharnieren.
Aluminium achterbord	Achter aan de laadbak is een scharnierend aluminium achterbord gemonteerd. Met een hoogte van 400 mm
Opbergsteun	Opbergsteun ten behoeve van 4 stempelpaten.
Rongen	In de laadvloer zitten 12 st. rongpotten uit koker 81x51x5 en 3 rongpotrijen (40 rongpotten per rij). 10 stuks rongen van 1000 mm hoog worden los bijgeleverd.
Gereedschapkast	Onder de laadbak zit 1 RVS gereedschapkast met afsluitbare klepdeksel gemonteerd en een opbergbak achter het wielstel over gehele breedte voor stophout of rongen.
Sjorogen en twistlocks	In de laadvloer zijn 8 stuks verzinkbare sjorogen en 4 twistlocks gemonteerd, dus geschikt voor containertransport.
Touwhakken	Onder het randprofiel is om de ca. 50 cm een touwhaak van 10 mm dik geplaatst.
Diversen	Zicht delen geschoopeerd, verlaagd opgebouwd (incl. 1 cm plaat boven wielstellen) pallettaak uitsparing in de achterzijde, achterkalf wordt iets naar voren geplaatst voor het krap draaien met een aanhanger.